

FICHA TÉCNICA

Capacete V-GARD H1 branco c/interior FASTRAC

MSA

Ref. 10194783



- Fas-Trac® III significa maior conforto, ajuste e amplitude de movimento
- O revestimento em espuma maximiza o fluxo de ar e a respirabilidade para um arrefecimento e higiene
- Tiras queixo de 4 pontos substituíveis no campo, para ajuste personalizado e conforto
- Inclui apito de salvamento integrado na fivela do queixo
- Fita de transpiração Premium, espuma respirável e acessório de Velcro® para fácil substituição no campo
- "Push-button" acessório de fixação de encaixe e clips universais para lâmpadas de cabeça permite uma instalação rápida e remoção
- Autocolantes refletores padrão

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Capacete V-GARD H1 branco c/interior FASTRAC

MSA

Ref. 10194783

Mercados

- Petróleo, Gás e Petroquímica
- Indústria em geral
- Construção
- Militar
- Serviços de salvamento

Aplicação

- Trabalhar nas alturas
- Espaço confinado
- Resgate
- Indústria em geral
- Construção
- Obras de silvicultura

Cuidados e Manutenção

- Limpar regularmente o capacete com sabão suave (sem detergentes) e água quente
- Armazenar o capacete em ambiente limpo e seco, 5-35°C (41-95°F)

IMP 237_2022.01.01



(+351) 261 325 968



www.extincendios.pt/



geral@extincendios.pt

FICHA TÉCNICA

Capacete V-GARD H1 branco c/interior FASTRAC

MSA

Ref. 10194783

Diretrizes de Vida Útil

- Os Capacetes V-Gard são feitos com materiais de alta qualidade e resistentes ao desgaste
- Inspeccionar o capacete antes e depois de cada utilização e substituir qualquer peça ou peças, conforme necessário

A MSA recomenda:

- Substituir a suspensão após de 12 meses de utilização
- Substituir a correia do queixo após um máximo de 12 meses de utilização
- Substituir a concha após de cinco (5) anos de utilização
- Garantia: 1 ano a partir da data de compra (livre de defeitos do fabricante)

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Especificações Técnicas			
	Novent	Trivent	Bivent
CONFORMIDADE COM AS NORMAS	EN 397:2012+A1:2012 EN 50365:2002-05 ANSI/ISEA Z89.1-2014 CSA Z94.1-2015	EN 12492:2012-04 ANSI/ISEA Z89.1-2014	EN 397:2012+A1:2012 ANSI/ISEA Z89.1-2014 CSA Z94.1-2015
REQUISITOS FACULTATIVOS (EN)	-30°C, 440 V AC		-30°C
REQUISITOS OPCIONAIS(ANSI)	LT (Baixa Temperatura) HV (Hi-Viz, conforme indicado)	LT (Baixa Temperatura) HT (Alta temperatura) HV (Hi-Viz, conforme indicado)	LT (Baixa Temperatura) HV (Hi-Viz, conforme indicado)
CLASSIFICAÇÃO ANSI Z89.1 & CSA Z94.1	Tipo 1, Class E	Tipo 1, Class C	Tipo 1, Class C
CERTIFICAÇÕES 3ª PARTE	SEI and BG BAU	SEI and BG BAU	SEI and BG BAU
ESTILO	Non-vented	Vented	Vented
CINTA DE QUEIXO DE 4 PONTOS	EN 397 compatível	EN 12492 compatível	EN 397 compatível
TAMANHO DO PRODUTO	Tamanho padrão da cabeça 6 ½ - 8 (52-64 cm perímetro cefálico)	Tamanho padrão da cabeça 6 ½ - 8 (52-64 cm perímetro cefálico)	Tamanho padrão da cabeça 6 ½ - 8 (52-64 cm perímetro cefálico)
CORES	Nove (9) Acabamento fosco.	Nove (9) Pearlized matte finish.	Nove (9) Pearlized matte finish.
CAPACETE	Polietileno de alta densidade (PEAD) com inibidor de UV	Polietileno de alta densidade (PEAD) com inibidor de UV	Polietileno de alta densidade (PEAD) com inibidor de UV
INTERIOR FOAM	Polistireno	Polistireno	Polistireno
SUSPENSÃO	Nylon e polipropileno	Nylon e polipropileno	Nylon e polipropileno
CHINSTRAP	Poliéster e acetal	Poliéster e acetal	Poliéster e acetal
FAIXA DE SUOR	Poliéster	Poliéster	Poliéster
ACESSÓRIOS	Proteção dos olhos e da cara: Óculos Claros e Coloridos, Visor facial completo claro, Visor de malha Tipo 14 Proteção auditiva com ranhuras Capas de pescoço, almofadas de arrefecimento e forros de Inverno 		
DIMENSÕES DO PRODUTO	10.3" x 8.4" x 6.5" (25.4 cm x 20.3 cm x 15.3 cm)	10.3" x 8.4" x 6.5" (25.4 cm x 20.3 cm x 15.3 cm)	10.3" x 8.4" x 6.5" (25.4 cm x 20.3 cm x 15.3 cm)
PESO DO PRODUTO	1,10 lbs (500g)	1,14 lbs (515g)	1,09 lbs (495 g)
QUANTIDADES DE ORDEM MÍNIMA (MOQ)	Cor estocada, sem logotipo: 1 Cor estocada com logotipo(s): 10	Stocked Color, No Logo: 1 Stocked Cor com Logotipo(s):10	Stocked Color, No Logo: 1 Cor com Logotipo(s):10
DIMENSÃO DA CAIXA DE TRANSPORTE	11.0"x9.5"x8.3" (28.0 cm x 22.9 cm x 20.3 cm) (individually packaged)	11.0"x9.5"x8.3" (28.0 cm x 22.9 cm x 20.3 cm) (individually packaged)	11.0"x9.5"x8.3" (28.0 cm x 22.9 cm x 20.3 cm) (individually packaged)
PESO DA CAIXA DE TRANSPORTE (INDIVIDUAL)	2.64 lbs (0.9 kg)	2.67 lbs (0.9 kg)	2.64 lbs (0.9 kg)

IMP 237 2022.01.01



