

FICHA TÉCNICA

Escada Telescópica Isolante LG102D



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Escada Telescópica Isolante LG102D

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada em fibra de vidro. Material não condutor, indicado para trabalhos elétricos ou com requisitos elevados de higiene.

O sistema telescópico confere elevada flexibilidade na utilização, a diferentes níveis de altura de trabalho. Com rodízios para facilitar a deslocação.

Escada robusta, com botão da dobradiça e fechos de bloqueio fáceis de operar, para ajuste da altura pretendida. Construída com base alargada, proporciona mais estabilidade do que as escadas telescópicas tradicionais.

- Protecção total contra correntes elétricas até 25 kV

Testes de isolamento ao abrigo da Norma EN 61478

- Utilização como escada de parede, escadote ou escadote em desnível
- Degraus concebidos com ângulo ergonómico, com largura de 42 mm (a largura aumenta para 100 mm, quando as secções estão recolhidas, e o degrau interior se une ao degrau exterior)
- Diversos acessórios disponíveis: apoio de topo, plataforma de segurança, ligadores para unir uma prancha telescópica entre 2 escadotes, etc.

Artigo n.º									
LG101D	3,30-5,00	2,00-2,80	2,55-4,20	8/14 Deg.	1,18-2,00	4/7 Deg.	1,28	0,72	18,0
LG102D	3,90-6,10	2,25-3,30	3,10-5,30	10/18 Deg.	1,45-2,55	5/9 Deg.	1,56	0,72	21,0

Medidas em metros

Medidas em metros

NORMA:

De acordo com a norma EN 131 e EN 61478.

FICHA TÉCNICA

Escada Telescópica Isolante LG102D

IMAGENS:



Fecho de bloqueio robusto. Ajuste rápido da altura da escada



Botão da dobradiça fácil de operar



Rodízios incluídos garantem um transporte fácil e rápido



Montagem em desnível. Secções extensíveis em alturas distintas



Plataforma de segurança disponível como acessório. Ideal para trabalhos longos



A escada possui rodízios para transporte simples e fácil



Com um kit de ligadores e uma prancha telescópica (LG183/244), é possível utilizar dois escadotes como uma base de andaime