

FICHA TÉCNICA

PELI- 1460 Protetor **Caixa Protetora**



Equipamento sensível precisa de proteção, e desde 1976 que a resposta tem sido a **Caixa Protetora Peli™**. Estas caixas são projetadas para serem robustas e resistir aos ambientes mais severos da Terra. Desde o frio extremo do Ártico ao calor intenso de combate, as caixas Peli têm sobrevivido.

Fabricadas nos EUA, estas caixas resistentes são projetadas com uma **válvula de purga automática** que equaliza a pressão do ar, uma **tampa com vedação de silicone estanque, pegas em borracha moldada e ferragens em aço inoxidável**.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Caixa Protetora PELI 1460**

- Também disponível com Organizador EMS e Divisórias
- A tampa superior abre até 180° para estabilidade anti-rolamento em campo quando aberta
- Estanque, resistente a esmagamento e à prova de pó
- Válvula de equalização de pressão automática - equilibra a pressão interna, mantém a água fora
- Pegas confortáveis em borracha moldada
- Fechaduras de duplo lançamento de fácil abertura
- Vedação com O-ring
- Núcleo de célula aberta com design de parede sólida - forte e leve
- Ferragens em aço inoxidável e protetores de cadeado
- Garantia vitalícia lendária da Peli**
 - **Onde aplicável por lei



1460
standar



1460AALG
Com Espuma
Personalizada para
9430 / 9435



1460NF
Sem espuma



1460WF
Com espuma

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA**DIMENSÕES:**

Interior (CxLxA)	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
Exterior (CxLxA)	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
Profundidade da Tampa	4.91" (12.5 cm)
Profundidade da Base	6.01" (15.3 cm)
Profundidade Total	10.92" (27.7 cm)
Volume Interior	1.16 ft ³ (0.033 m ³)
Diâmetro do Furo para Cadeado	0.31" (0.8 cm)

MATERIAIS:**COR:** Preto

Corpo	Polipropileno
Fechadura	EXL
O-Ring	Polímero
Pinos	Aço Inoxidável
Espuma	Polipropileno
Corpo de purga	ABS
Purge respiradouro	3 Micron Hidrofóbico Não Tecido

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

PESO

Peso Com Espuma	12.48 lbs (5.7 kg)
Peso Vazio	8.75 lbs (4 kg)
Flutuabilidade	82.00 lbs (37.2 kg)

TEMPERATURA

Temperatura Mínima	-40°F (-40 °C)
Temperatura Máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICAÇÕES IP67

OUTROS Militar – sim

ACESSÓRIOS

1461 Conjunto de 6 Espumas de Substituição	1463 O-ring de Substituição
1507 Montagens Rápidas - conjunto de 4	1500D Gel de Sílica Dessecante
1506TSA Cadeado TSA	



1461



1463



1507



1506TSA



1500D

IMP 237 2022.01.01