

FICHA TÉCNICA

Protector Auricular
Left/Right High



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Protector Auricular Left/Right High

DESCRIÇÃO:

Protector auricular de atenuação elevada.

Nº DA REFERÊNCIA:

10087399, left/RIGHT H, amarelo, com banda	10087422, left/RIGHT H, amarelo, para capacete
10087400, left/RIGHT H, azul, com banda	10087423, left/RIGHT H, azul, para capacete
10087421, left/RIGHT H, branco, com banda	10087424, left/RIGHT H, branco, para capacete

CARACTERÍSTICAS:

COMPONENTES	MATERIAL
Arnês	POM (banda da cabeça)/ PA (Encaixe para o capacete)
Calota	ABS
Almofadas	Espuma + PVC
PESO	
313g (com banda de cabeça)	336g (para montar no capacete)
DESCRIÇÃO	
• Banda de cabeça larga e confortável ou clipe para montar no capacete com três posições possíveis • Protectores individuais para a orelha esquerda e para a direita • Ajustáveis em altura, adaptando-se à morfologia de cada utilizador • Fixação excelente para ajusta-los inclusive com luvas	

FICHA TÉCNICA

Protector Auricular Left/Right High

ACESSÓRIOS

Grande variedade de protectores facilmente adaptáveis aos protectores auriculares tanto com ban como para montar no capacete, assim como kits de higiene para uma manutenção cuidada

EMBALAGEM

Individual, em caixa de cartão

DADOS DE RENDIMENTO

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
Atenuação média (dB)	21,2	18,8	23,6	33,1	39,8	33,6	37,6
Desvio padrão (dB)	3,8	2,5	2,6	1,8	2,7	3,2	2,1
Protecção assumida (APV)	17,4	16,2	21,0	31,3	37,1	30,3	35,6

Com banda de cabeça

H = 33 dB, M = 31 dB, L = 23 dB, SNR = 33 dB

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
Atenuação média (dB)	15,6	16,8	22,1	29,9	35,9	34,1	35,4
Desvio padrão (dB)	4,1	3,0	2,6	2,7	3,0	4,2	2,5
Protecção assumida (APV)	11,4	13,8	19,5	27,2	33,0	29,9	32,9

Para montar no capacete

H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB, SNR = 31 dB

FICHA TÉCNICA

Protector Auricular Left/Right High

MARCAÇÃO

O protector auricular MSA Sordin LEFT/RIGHT HIGH cumpre com a directiva 89/686/EEC. É um EPI que está de acordo com a:

EN 352-1:2002 (banda de cabeça)

EN 352-3:2002 (para montar no capacete)

CERTIFICADO

EN 352

CE 0121