

FICHA TÉCNICA

iM3075 Storm PELI



Peli™ Storm tem o mesmo ADN lendária caixa Peli Protector. Peli Protector, com uma grande diferença: um fecho de pressão que sela automaticamente, mas abre com um leve toque. Com garantia vitalícia, a caixa Peli Storm é fabricado nos EUA a partir de componentes da mais alta qualidade.

IMP 238 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**iM3075 Storm
PELI**

- Sete fechos de puxar
- Dois fechos com cadeado
- Duas pegas com pegadas macias de dupla camada
- Rodas em linha
- Dobradiças robustas



iM3075
Standard



iM3075-X0000
No Foam



iM3075-X0002
With Padded Dividers



iM3075-X0001
With Foam

IMP 238 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

iM3075 Storm PELI

Dimensões:

- INTERIOR 75,7 x 52,8 x 45,2 cm
- EXTERIOR 84,6 x 62 x 49 cm
- profundidade da tampa 10,2 cm
- profundidade da base 34,9 cm
- profundidade total 45,1 cm
- volume interior 0,181 m³
- Diâmetro do orifício para cadeado 7,6 cm

Material:

- corpo Moldado por injeção em resina de alto desempenho HPX™
- Fecho Valox - Tereftalato de polibutileno (PBT)
- Fecho Xenoy (Alt) - Mistura de poliéster/ policarbonato
- Neopreno EPDM
- Neopreno EPDM
- pinos Aço inoxidável
- Pinos (Alt) Alumínio
- espuma 1.3/1.35 poliéster
- Corpo de compensação Valox - Polibutileno Compensação Valox - Tereftalato de polibutileno (PBT)
- Corpo de compensação (Alt) Corpo de compensação Xenoy - Mistura de poliéster/ policarbonato
- ventilação da membrana de membrana de compensação Gortex

IMP 238 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

iM3075 Storm PELI

Peso:

- peso com espuma 20,4 kg
- peso sem espuma 14,3 kg
- flutuabilidade 176,1 kg
- Peso da embalagem principal 16,8 kg

Temperatura:

- temperatura mínima -28,9 °C
- temperatura máxima 60 °C

Certificações:

IP67

IMP 238 2022.01.01

